chauffage central

Striane horizontal double
VTD

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

Une ligne toute en finesse et originalité, qui donne un style très contemporain à la pièce. Striane horizontal peut épouser la forme du mur, qu'il soit cintré, en angle, etc. Un radiateur qui offre d'excellentes performances thermiques. Modèles doubles parfaitement adaptés aux installations basse température. Un vaste choix de couleurs possible.



chauffage central

Striane horizontal double
VTD

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
1000	611	716	1386	27.10	32	1.282	VTD-060-100	VTD-060-100C
1200	611	859	1663	32.20	32	1.282	VTD-060-120	VTD-060-120C
600	611	430	832	16.80	32	1.282	VTD-060-060	VTD-060-060C
900	611	644	1247	24.50	32	1.282	VTD-060-090	VTD-060-090C
1400	611	1002	1940	37.30	32	1.282	VTD-060-140	VTD-060-140C
600	383	285	552	10.60	20	1.259	VTD-038-060	VTD-038-060C
900	383	428	828	15.40	20	1.259	VTD-038-090	VTD-038-090C
1000	383	475	920	17.00	20	1.259	VTD-038-100	VTD-038-100C
1200	383	570	1104	20.20	20	1.259	VTD-038-120	VTD-038-120C
1400	383	665	1288	23.40	20	1.259	VTD-038-140	VTD-038-140C
600	725	499	966	19.90	38	1.277	VTD-072-060	VTD-072-060C
1000	725	831	1610	32.10	38	1.277	VTD-072-100	VTD-072-100C
1200	725	998	1932	38.20	38	1.277	VTD-072-120	VTD-072-120C
1400	725	1164	2254	44.30	38	1.277	VTD-072-140	VTD-072-140C
900	725	748	1449	29.10	38	1.277	VTD-072-090	VTD-072-090C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 82 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur décoratif de chauffage central en acier.- Tubes émetteurs ronds diam. 12 mm, en double épaisseur. Les extrémités des tubes sont 'pincées'.- Tubes espacés de 19 mm et soudés sur collecteurs ronds diam 38 mm horizontaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 4 bars (400 kpa)
- Température de service maximale 120°C
- Fixations : consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage
- Système anti-décrochage de sécurité
- Fabriqué en Union Européenne

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Différentes possibilités de raccordements
- Réalisations spéciales et rythmés
- Large gamme d'accessoires
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé)

Options

- Figure 1276
- Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux de même côté, à Gauche
- Appareil réversible Haut / Bas
- Entraxe de raccordement: H
- 49 mm

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.