# 2906 : Déboucheur professionnel VAL 26














## Les + produit :

**Câbles de débouchage flexibles et résistants.**

**Maniable et léger.**

**Utilisation manuelle ou avec une perceuse électrique** (non fournie).

## Description

Déboucheur manuel à câble pour canalisations Ø 25 - 75 mm, longueur de câble maximale de 10 m. Livré avec câble de débouchage **Ø 7 mm, longueur 7,5 m**, pour canalisations Ø 25-50 mm :

- **Grande flexibilité** pour une **avance rapide** dans la canalisation, même dans les courbes et coudes des tubes étroits.
- Vrille articulée pour un **passage facilité dans les coudes**.
- **Très résistant**, en acier spécial traité haute qualité, **avec âme acier**.

Maniable et léger, **seulement 2,7 kg** avec câble.

Utilisation manuelle pour les bouchons faciles et rapides à enlever.

Utilisation avec une perceuse électrique (non fournie) **pour les bouchons récalcitrants** :

- Manivelle amovible **sans outils**, s'enlève en quelques secondes.

- Adaptateur 6 pans au centre du tambour.

- Poignée ergonomique avec revêtement Soft Touch®, pour un **excellent maintien en rotation**.

Système anti-éjection : pour **empêcher la sortie et la perte involontaires** du câble dans la canalisation. Tambour en plastique, **antichoc et anticorrosion**, avec grandes ouvertures pour bien visualiser le câble disponible et faciliter son séchage après nettoyage.

Mandrin Ø 13 mm pour serrage des câbles de débouchage de différents diamètres.

**Livré avec une paire de gants.**

**Capacités évolutives** grâce aux câbles optionnels Ø 10 mm / longueur 7,5 m et Ø 8 mm / longueur 10 m.

## Plus d'informations

| | |
|---|---|
| Conseils | Après chaque intervention : nettoyez le câble et protégez le contre la rouille à l’aide de l’huile d’entretien pour déboucheur référence 290400. |
| Livré avec | Livré avec une paire de gants. |

## Références

| Ref | Pour canalisation Ø mm | Distance d'intervention m | kg |
|---|---|---|---|
| **290640** | 25 à 50 | 7,50 | 3,350 |

