MERKUR

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **101240**

CARTOUCHE FILTRANTE BOBINÉE - FILTRATION 25MM - DURÉE VIE 6 À 12 MOIS



- **• CARTOUCHE DE FILTRATION ANTI-SÉDIMENT**
- **- TYPE : POLYPROPYLÈNE BOBINÉ**
- **- DIMENSIONS : 9"¾ - COMPATIBLE AVEC TOUS LES STANDARDS**
- **• CERTIFICATION ACS**
- **• FABRICATION EUROPÉENNE**

DESCRIPTION	Filtration à 25µ. - Cartouche 9"3/4, Ø68 mm. - Durée de vie 6 à 12 mois. - Forte rigidité due au manchon intérieur. - Grande capacité de rétention. - Faible relargage des impuretés à saturation. - Autorise de fortes charges polluantes. - Fabriquée en France.
CARACTÉRISTIQUES	Cartouche de filtration anti-sédiment : Type : Polypropylène bobiné Degré de filtration : 25 microns Dimensions : 9"¾ Ø68 mm Durée de vie 6 à 12 mois Certification ACS Fabrication française
APPLICATIONS	Cartouche d'un degré de filtration de 25 microns.
CONDITIONS D'UTILISATION	Filtration : 25 µm Dimensions : 9"3/4 Ø68mm
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les porte-filtres
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Durée de vie : 3 à 6 mois En cas d'absence prolongée, enlever la cartouche du filtre et la conserver dans un milieu sec et sain

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement