PRO NORM

ACS CONFORMITÉ SANITAIRE

2 GARANTIE

Référence : **192C02**

CARTOUCHE DE REMPLACEMENT POUR REGULATEUR DE PRESSION - POUR DN 32, 40 ET 50



• COMPOSANT DE REMPLACEMENT POUR RÉGULATEUR À CARTOUCHE

DESCRIPTION	Cartouche de remplacement pour régulateur de pression Optibar, compatible avec les diamètres 32, 40 et 50. - Remplacement aisé ne nécessitant pas le démontage du corps du régulateur. - La cartouche se visse simplement sur le corps du régulateur. - Etanchéité assurée par joint torique.
CARACTÉRISTIQUES	Cartouche de régulateur de pression compatible avec Diamètre Nominal 32, 40 et 50.
APPLICATIONS	Adduction d'eau
CONDITIONS D'UTILISATION	Convient pour les réducteur de DN32 à DN50
COMPATIBILITÉ	Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Se visse sur le corps du réducteur; l'étanchéité est assuré par un joint torique intégré

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyer et purger soigneusement les tuyauteries de tous résidus. Vérifier l'alignement des canalisations pour que le régulateur ne subisse la moindre contrainte mécanique. Poser le régulateur dans le sens de l'écoulement du fluide (sens de la flèche sur le produit). Controler la dureté de l'eau: si l'eau est calcaire, prévoir l'installation d'un appareil de traitement de l'eau. Le couple de serrage doit être adapté au régulateur de pression (30 N.m max).