somatherm

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE 2 ANS

Référence : **27-32**

3540732732017

APPLIQUE MURALE DOUBLE NUE AVEC ÉCROU POUR COLLET BATTU Ø14 - F1/2



- **APPLIQUE COMPOSÉ D'UN CORPS EN LAITON POUR UNE DURABLITÉ DANS LE TEMPS PARFAITEMENT ADAPTÉE POUR RACCORDER UN ROBINET DE MACHINE À LAVER OU D'ARROSAGE.**
- **APPLIQUE MURALE À RACCORDER SUR TUBES CUIVRE AVEC COLLET BATTU.**
- **FINITION CHROMÉE POUR UNE ESTHÉTIQUE SOIGNÉE ET VALORISANTE.**

DESCRIPTION	Applique double murale pour fixation et alimentation de robinet de machine à laver sur une canalisation existante, à partir d'un tube cuivre et permettant de continuer la canalisation vers d'autres appareils. - Entrée : Ecrou pour collet battu pour tube cuivre Ø14mm. - Sortie : Femelle 1/2". - Corps en laiton garantissant une grande robustesse et une longévité dans le temps. - Finition chromée soignée pour apporter une touche valorisante à votre installation. - Normé ACS.
CARACTÉRISTIQUES	Applique murale double pour robinet de machine à laver. Ecrou pour collet battu pour tube cuivre diamètre 14 mm. Femelle 1/2". Corps en laiton chromé. ACS.
APPLICATIONS	Applique murale avec entrée et sortie sur tubes cuivre avec collet battu pour raccorder un robinet de machine à laver ou d'arrosage.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maxi. d'utilisation : 4 bars T°C maxi. d'utilisation : de 5°C à 90°C
COMPATIBILITÉ	Compatible avec tous les robinets d'alimentation d'eau mâle 15/21 sur tube cuivre de diamètre 14mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Raccordement de l'applique uniquement sur tubes cuivre. L'étanchéité du robinet doit être réalisée soir sur filet, soit à l'aide d'un joint plat.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mecaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Entrée : Ecrou pour collet battu pour tube cuivre Ø14mm. - Sortie : Femelle 1/2".

26/07/25

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

une marque du groupe ayor