somatherm

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE 2 ANS

Référence : **861-33**

3540738610333

# BOUCHON MÂLE 1"1/4 - TYPE 292 - LAITON BRUT



## RACCORD EN LAITON POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.

## LA PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS FACILITE LE SERRAGE

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Bouchon Mâle 1"1/4 pour isoler temporairement ou définitivement toute ou partie d'une canalisation. - La matière en laiton brut confère une bonne longévité et une grande résistance à la corrosion. - L'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat adapté au fluide (non fourni). |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Bouchon<br>Matière : laiton brut<br>Raccord : Mâle 1"1/4 |
| **APPLICATIONS** | Raccord à visser pour réaliser des raccordements de plomberie pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage. |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Le serrage du bouchon est réalisé à l'aide d'une clé plate |
| **COMPATIBILITÉ** | Produit conforme aux normes en vigueur |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.<br>L'étanchéité doit être réalisée à l'aide d'un joint plat. |

| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation |
| GARANTIE ET EXCLUSION | N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite.<br>Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Les étanchéités doivent être réalisées avec des produits ACS pour la partie sanitaire et, jamais avec de la pate et filasse |

25/07/25