chauffage central

# Artemia chauffage central raccords fixes VXT

nouveau

FABRIQUÉ EN FRANCE

Radiateur design avec façade lisse. Extra-plat, faible épaisseur. Fabriqué en France. Rayonnement panoramique pour un confort de chauffe optimal. Facilité de pose grâce à la charnière murale, fixation réversible à droite ou à gauche. 50 teintes du nuancier Acova.



chauffage central

# Artemia chauffage central raccords fixes VXT

EN442

| Dimensions (mm) | | Puissance (W) | | Poids(Kg) | Nbre Elts | Pente | Teinte de base | Couleurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | ΔT30K | ΔT50K | | | | | |
| 513 | 1415 | 355 | 658 | 29.30 | 19 | 1.207 | VXT-141-052 | VXT-141-052C |
| 513 | 1711 | 418 | 778 | 35.70 | 23 | 1.214 | VXT-171-052 | VXT-171-052C |
| 613 | 1859 | 533 | 988 | 44.40 | 25 | 1.208 | VXT-186-062 | VXT-186-062C |
| 713 | 2007 | 632 | 1172 | 53.40 | 27 | 1.21 | VXT-200-072 | VXT-200-072C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 88 mm

## Commentaires descriptifs

- Radiateur décoratif vertical de chauffage central en acier, avec façade avant plane
- Corps de chauffe à base d'éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm), soudés sur collecteurs ronds diam 38 mm verticaux
- Façade d'habillage en acier sur l'avant
- Raccordements fixes : Figure S038 permettant 4 possibilités de raccordement par le bas
- Système de fixation avec charnière en acier à visser, dans la couleur du radiateur, réversible gauche / droite
- Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service 110°C max
- Pression de service 4 bars max
- Teinte de base : blanc RAL 9216
- Disponible en option dans les 46 teintes du nuancier Acova
- Fabriqué en France

## Options

- option haute pression : 9 bars max sur devis
- Option 50 teintes du nuancier Acova, Autres teintes RAL sur devis
- La gamme Artémia existe aussi en version "raccordements par flexibles", voir gamme VXTX

## Options

- Figure S038, permettant 4 figures de raccordements
- Alimentation: 4 orifices 1/2" par le bas, 2 excentrés et 2 centrés en entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- 2 bouchons 1/2" fournis
- 1 bouchon 1/4" fourni

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.