chauffage central

Artemia chauffage central raccords flexibles VXTX

nouveau

FABRIQUÉ EN FRANCE

Radiateur design avec façade lisse et raccordements par flexibles. Extra-plat, faible épaisseur. Fabriqué en France. Rayonnement panoramique pour un confort de chauffe optimal. Facilité de pose grâce à la charnière murale, fixation réversible à droite ou à gauche. 50 teintes du nuancier Acova.



chauffage central

Artemia chauffage central raccords flexibles VXTX

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
513	1415	356	659	29.30	19	1.208	VXTX-141-052	VXTX-141-052C
513	1711	423	787	35.70	23	1.217	VXTX-171-052	VXTX-171-052C
613	1859	528	982	44.40	25	1.215	VXTX-186-062	VXTX-186-062C
713	2007	593	1122	53.40	27	1.247	VXTX-200-072	VXTX-200-072C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 88 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur décoratif vertical de chauffage central en acier, avec façade avant plane, et flexibles de raccordements
- Corps de chauffe à base d'éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm), soudés sur collecteurs ronds diam 38 mm verticaux
- Façade d'habillage en acier sur l'avant
- Raccordements flexibles sur modèles VXTX : Figure 6690, appareil livré avec 2 flexibles de raccordement permettant de multiples possibilités de raccordement
- Système de fixation avec charnière en acier à visser, dans la couleur du radiateur, réversible gauche / droite
- Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service 110°C max
- Pression de service 4 bars max
- Teinte de base : blanc RAL 9216
- Disponible en option dans les 46 teintes du nuancier Acova
- Fabriqué en France

Options

Option haute pression : 9 bars max sur devis

- Option 50 teintes du nuancier Acova, autres teintes RAL sur devis

Options

- Figure 6690, appareil livré avec 2 flexibles de raccordement permettant de multiples configurations d"installation
- Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux à l"arrière de l"appareil
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- 2 flexibles de raccordement, de longueur 1000 et 700 mm, pression de service adaptée à la pression nominale et maximale en option du radiateur, température de service 110°C, tube et joints d"étanchéité EPDM, tresse inox, rayon de courbure 72 mm min, raccordement côté radiateur Ø 1/2 " F et côté robinetterie par écrou Ø 3/4 " F (retirer l"écrou EK3/4" de la robinetterie)
- Collier de serrage pour maintien des flexibles

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.